



FLOOR WOOD 5L- ZAPACHOWY PIENIĄCY PŁYN DO MYCIA PANELI/PARKIETÓW/ PODŁÓG DREWNIANYCH

HS01632

Chemia profesjonalna

Powierzchnie nieodporne na działanie wody.

Sposób użycia i dozowania Floor Wood:

W zależności od stopnia zabrudzenia dozować: 25-300 ml/10 litrów wody. Wlać do wody o temp. 20-300C. Umyć podłogę ręcznie. Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię. Nie należy stosować na powierzchniach nieodpornych na działanie wody. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek użycia produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

Bezpieczeństwo stosowania:

Przed pierwszym użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu.

Przed pierwszym użyciem sprawdzić w niewidocznym miejscu oddziaływanie preparatu na powierzchnię.

Unikać kontaktu z oczami.

Dane techniczne:

Termin trwałości: 24 miesiące.

Gęstość: 1,0 g/ml.

pH koncentratu: 6.

Przechowywanie:

Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w pozycji pionowej, w temperaturze od 5 do 250C, z dala od źródeł otwartego ognia.

Dostępne opakowania:

butelka 1 litr, kanister 5 i 10 litrów.